

Mardi le 22 novembre 2021



L'Union Européenne propose un nouveau règlement pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts

Le principal facteur de la déforestation et de la dégradation des forêts est l'expansion des terres agricoles, pour des produits de base, tels que le soja, le bœuf, l'huile de palme, le bois, le cacao et le café. [Le nouveau règlement de l'Union européenne, actualise les obligations](#) des opérateurs qui mettent sur le marché de l'UE des produits des «commodities» qui sont associés à la déforestation et à la dégradation des forêts. [En](#)

[savoir plus](#)

[nbsp]
[nbsp]
[nbsp]



Une mission diplomatique « bois tropical » menée par la COMIFAC à Paris

En réponse à la décision de la [Société pour la Livraison des Ouvrages Olympiques \(SOLIDEO\)](#), de bannir le bois tropical, y compris le bois tropical certifié, des chantiers du village olympique de 2024 en France, la [Commission des Forêts d'Afrique Centrale \(COMIFAC\)](#) conduite par son Président en exercice, M. Jules DORET NDONGO (Ministres des Forêts du Cameroun), a rencontré la Mairie de Paris et le Ministère des Affaires étrangères. [En savoir plus](#)

[nbsp]
[nbsp]
[nbsp]
[nbsp]
[nbsp]

Préservation des forêts d'Afrique centrale :
[Retour sur la mission diplomatique « bois tropical » à Paris](#)





La SNCF-réseau intègre le bardage de bois dans la construction de murs anti-bruit le long des voies de chemin de fer

Avec l'appui du PPECF, les bureaux [Eticwood](#) et [Durwood](#) avaient réalisé une « [étude de marché pour la commercialisation de produits connexes \[bois de petites dimensions\] de l'exploitation forestière et de la transformation en scierie](#) ».

Cette étude, menée en partenariat avec SNCF Réseau et Pallisco-CIFM, indiquait qu'il existait un important potentiel de développement pour les produits certifiés FSC® issus de connexes de scierie. Les bardages, à l'intention du secteur du BTP, constituaient, l'opportunité la plus intéressante.

SNCF Réseau a donc décidé de mettre en œuvre, un mur anti-bruit, le long d'une voie de chemin de fer, sur plus de 200 mètres linéaires (environ 1200 m² de superficie), dans la commune de Saint-Denis. Le mur est composé de débités de multiples de 50 cm, d'une épaisseur unique de 27 mm et de trois largeurs différentes : 66, 100 et 168 mm, issus de sciages de Tali, géré durablement par la concession certifiée FSC-FM de Pallisco.

[nbsp]

[nbsp]

[nbsp]

[nbsp]

[nbsp]

[nbsp]



Contacts PPECF

Yaoundé - Cameroun

Téléphone : +237 670 66 85 16

Email du Coordinateur : romain.lorent@eco-consult.com

Localisation : nouvelle route bastos, quartier Tsinga, au-dessus de Cabinet comptable Simon Poch.

Site Web: www.ppecf-comifac.com



[nbsp]

[nbsp]